



**AIRMESURE** Nous contacter :  
☎ +33 6 19 68 19 39  
✉ [contact@airmeasure.fr](mailto:contact@airmeasure.fr)

**Fellowes**   
INTELLIGENT AIR QUALITY

Fellowes®

Array® Wall AW2

Epurateur d'air professionnel mural  
Filtration HEPA H13 & Charbon actif

## Fonction produit :


- Purifie l'air des espaces, en le nettoyant pour le rendre propre et sans odeurs.
- Capture efficacement :
  - Particules inertes, (organiques, minérales, fibres ou particules métalliques)
  - Biocontaminants (pollens, allergènes, virus, bactéries)
  - Polluants gazeux (COV : formaldéhydes, benzènes, ozone, Etc.)



Existe aussi en version mobile sur pieds : Array™ AS2

## Avantages produit:

- Contrôle à distance et visibilité complète sur la qualité de l'air de votre pièce grâce au tableau de bord en ligne Array ViewPoint
- Equipé d'un capteur de détection des polluants de l'air
- Système intelligent EnviroSmart+™ : adapte sa vitesse en fonction de la pollution de l'air et de l'occupation
- Indicateur de changement de filtre et écran de contrôle tactile
- Ultra silencieux et économique



## Certifications :



## Performance du produit :

EnviroSmart+™

Notre technologie brevetée surveille en continu la qualité de l'air et ajuste nos purificateurs pour un assainissement optimal, une efficacité énergétique et des coûts réduits.



Le filtre HEPA H13 est certifié selon la norme EN1822.



Le niveau sonore de nos machines est testé selon la norme ISO 3741.

## Caractéristiques :

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT					
Code article	5885201				
Dimensions (mm)	Hauteur	Longueur	Profondeur		
	576	885	270		
Poids (filtres inclus) (kg)	16 kg				
Couleur	Blanc				
Modes de fonctionnement	Silencieux, Automatique, Manuel (5 vitesses)				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Zone de couverture maxi (m <sup>2</sup> )	104 m <sup>2</sup>				
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h) - (ISO 5801)	Vitesse 1	Vitesse 2	Vitesse 3	Vitesse 4	Vitesse 5
	208	257	354	440	742
CADR max (m <sup>3</sup> /h) - AHAM	Fumée	Poussière	Pollen		
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter		
Puissance sonore (dB) - (ISO 3741-2010)	41	47	52	59	79
Consommation électrique (W) - (ISO 5801)	10	15	23	41	172
Longueur de câble (cm)	59 cm				
Alimentation électrique (V / Hz / A)	230V   50Hz   0,75A				
CERTIFICATIONS					
Certifications de sécurité électrique	TUV, GS, CE, UL 507				
Tests viraux	SARS-CoV-2 / Rhinovirus / H1N1				
Garantie	5 ans				
Taux de recyclabilité - (Directive 2012/19/EU)	83%				

\* Niveau de puissance acoustique émis par la source dans une salle réverbérante.




Les tutos d'installation, c'est ici :  
 Fellowes Air Quality  
 Management - YouTube

## Exemples d'applications :



## Systemes de filtration :




	CONFIGURATION STANDARD	FILTRE HYBRIDE	FILTRE AU CHARBON ACTIF	PRÉ-FILTRE
Type de filtre	Charbon actif - 10 mm HEPA H13 - 50 mm	Charbon actif - 30mm HEPA H13 - 30mm	Charbon actif - 60 mm	Pré-filtre de remplacement
Durée de vie estimée du filtre	12 mois	12 mois	12 mois	Suivant environnement
Code	Charbon actif - 9416502 HEPA H13 - 9416602	9436902	9436802	9600501
Fonction	99.97% particules > 0,1 micron et COV <sup>1</sup> / Odeurs	99.97% particules > 0,1 micron et COV <sup>1</sup> / Odeurs	COV <sup>1</sup> / Odeurs	Particules grossières

\* L'unité est équipée d'origine : de deux pré-filtres, deux filtres à charbon actif (10 mm) et deux filtres HEPA H13 (50 mm).

<sup>1</sup> Les Composés Organiques Volatils (COV) sont des substances chimiques qui s'évaporent facilement à température ambiante, contribuant ainsi à la pollution atmosphérique. Issus de sources naturelles ou anthropiques (solvants, peintures, carburants, biomasse), ils peuvent avoir des effets toxiques sur la santé humaine.

## Installation et utilisation :



TYPE DE MONTAGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fixation murale</li> </ul>
EXIGENCES ÉLECTRIQUES	<ul style="list-style-type: none"> <li>230v   50 Hz   0,75A</li> </ul>
MATÉRIEL INCLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clés de verrouillage du panneau frontal</li> <li>Gabarit de montage</li> <li>Vis Phillips à tête cylindrique</li> <li>Ancrages de plaque de plâtre – 10 mm de long</li> </ul>
DÉGAGEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laisser un espace de 21 cm au-dessus de l'unité pour permettre le remplacement des filtres</li> </ul>

### Mode Silencieux :

L'unité adapte son débit en fonction de la pollution de l'air réellement détectée dans son espace d'opération, ne dépassant pas la vitesse maximale de 3. **L'unité se met automatiquement en veille.**

### Mode Automatique :

L'unité adapte automatiquement son débit en fonction de la pollution de l'air réellement détectée dans son espace d'opération, et peut atteindre la vitesse maximale de 5. **L'unité se met automatiquement en veille.**

### Mode Manuel :

L'unité maintient un débit constant paramétré manuellement par l'utilisateur, entre 1 et 5 selon ses besoins. **L'unité ne se met pas en veille automatiquement.**

# Array® Wall AW2

## Tables de dimensionnement :



### Espaces de faible densité : 3 Volumes/heure > 10m<sup>2</sup> / occupant

Hauteur sous plafond (m)	Surface de la pièce (m <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
2.5	Débit d'air minimal recommandé en m <sup>3</sup> /h	75	113	150	188	225	263	300	338	375	450	525	600	675	750
2.6		78	117	156	195	234	273	312	351	390	468	546	624	702	780
2.8		84	126	168	210	252	294	336	378	420	504	588	672	756	840
3		90	135	180	225	270	315	360	405	450	540	630	720	810	900
4		120	180	240	300	360	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200

### Espaces de moyenne densité : 4 Volumes/heure 5 à 10m<sup>2</sup> / occupant

Hauteur sous plafond (m)	Surface de la pièce (m <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
2.5	Débit d'air minimal recommandé en m <sup>3</sup> /h	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
2.6		104	156	208	260	312	364	416	468	520	624	728	832	936	1040
2.8		112	168	224	280	336	392	448	504	560	672	784	896	1008	1120
3		120	180	240	300	360	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200
4		160	240	320	400	480	560	640	720	800	960	1120	1280	1440	1600

### Espaces de forte densité : 5 Volumes/heure < 5m<sup>2</sup> / occupant

Hauteur sous plafond (m)	Surface de la pièce (m <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
2.5	Débit d'air minimal recommandé en m <sup>3</sup> /h	125	188	250	313	375	438	500	563	625	750	875	1000	1125	1250
2.6		130	195	260	325	390	455	520	585	650	780	910	1040	1170	1300
2.8		140	210	280	350	420	490	560	630	700	840	980	1120	1260	1400
3		150	225	300	375	450	525	600	675	750	900	1050	1200	1350	1500
4		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000

\*Combinaison de plusieurs unités en fonction du débit recherché. Il est tout à fait possible de combiner des unités plafonds et des unités murales.

- L'espace traité est considéré comme correctement ventilé conformément aux débits de renouvellement d'air réglementaires.
- Ne pas positionner d'unité à moins de 3m d'une bouche d'extraction.
- Il est possible de combiner des unités murales avec des unités plafond pour traiter uniformément des espaces de grande dimension.
- Il est toujours possible de diviser chaque zone en plusieurs espaces distincts.
- Pour toute autre dimension, nous consulter.